

マキシムベース【アルミ合金製作業台】



更なる安全・安心を提供。経年劣化対策の強化、転倒防止性能(安定度)が向上。

マキシムベース



CSG18F



垂直タイプの手掛かり棒

手掛かり棒を床材に対し、垂直にすることで、有効作業面積が広がります。



55mmの大型ステップ

踏ざん幅は55mmを採用。昇降時の踏み外しを防ぎます。



衝撃クッション材

緩衝ゴムを付けたことで、横転時の衝撃を吸収。
(本体・手掛かり棒の損傷を防ぎます)



感知リップ設定

床材の桁・裏面の両方向にリップを立ち上げることで、端部であることを感知させます。



優れた安定性

プレスを2段目の踏ざんに装着することにより、安定性が向上し、縦揺れも防ぎます。



CSG15F



CSG10F

品番	天板有効寸法 (mm)		作業床高さ (mm)	調整幅 (mm)	設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			プレス数	手掛かり棒数	質量 (kg)	許容荷重 (kN)
	幅	奥行			幅	奥行	幅	奥行	高さ				
CSG18F	500	1,540	1,355~1,755	50	826~914	2,453~2,683	830	1,610	201	4	4	26.2	1.47
CSG15F	500	1,540	1,040~1,440	50	757~845	2,273~2,502	761	1,610	202	4	4	24.7	1.47
CSG10F	500	1,540	725~1,125	50	689~776	2,092~2,321	749	1,634	153	4	4	21.9	1.47

1 感知装置 (本体桁面用)

品番	質量 (kg)
CSGB16	1.0

